GRAISSE SILICONE

LUBRIFIANT POUR VANNES ET ROBINETS 100% SILICONE

Points d'attention: Les surfaces traitées ne peuvent être peintes.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Résistance à l'eau: Très bon(ne)
Résistance à la température: De -60° C à +200° C

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base: 100% de silicone pur
Couleur: Blanc (Transparent)
Viscosité: Pâteuse
Densité: Ca. 1 g/cm^3

CONDITIONS DE STOCKAGE

Au moins 24 mois dans son emballage fermé et conservé entre +5 °C et +25 °C. Conservation limitée après ouverture. Conserver dans un emballage bien fermé dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Lubrifiant pour vannes et robinets 100% silicone.

DOMAINE D'APPLICATION

Convient pour les métaux et les plastiques. Convient également pour lubrifier charnières, portes (coulissantes), fenêtres, tiroirs, rails et roulements à billes, ainsi que pour l'entretien de vélos, motocyclettes, scooters, machines, outils (de jardin) et de matériel de sport. Empêche les joints (de portières) de coller à cause du gel.

PROPRIÉTÉS

· Résistance chimique élevée
· Insoluble dans l'eau
· Anti-rouille et anti-corrosion
· Hydrofuge
· Résiste à l'eau
· Isolant électrique

LABELS DE QUALITÉ/STANDARDS

ACS: Conforme aux listes positives de l'Attestion de Conformité Sanitaire (ACS). Certificat IPL 12 CLP NY 024

PRÉPARATION

Pré-traitement des surfaces: Bien nettoyer, dégraisser et sécher le support.

MISE EN OEUVRE

Mode d'emploi:
Appliquer une fine couche de graisse sur la surface. Pour l'entretien de robinets, graisser la garniture et le filetage de la tête.
Taches/restes: Éliminer les taches avec de la benzine.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.